



Smidiga och lätthanterliga slangar, försedda med två flätade kordinlägg. Innergummi av bensin- och oljebeständigt nitrilgummi (NBR). Mycket god beständighet mot nötning, åldrande och ozon. In- och utvändigt släta. Avsedda för oljor, bensin och diesel med en aromathalt av max 60% för 2003 och 2004 samt 40% för 2002.

Art nr 2002: Antistatiskt yttergummi R<1M Ω

Art nr 2003: Med invulkaniserad kopparwire för jordning R< 1M Ω
Tillverkad enligt BS 3395:1989 typ 1

Art nr 2004: Lika 2003 men avsedd för blyfri bensin, utvändigt grön.

Tekniska Data:

ARTIKEL- NUMMER	DIMENSION		BÖJNING- RADIE mm	VIKT kg/m	MAX ARBETS- TRYCK MPa	MIN SPRÄNG- TRYCK MPa	VAKUUM %	TILLVERKNINGS- LÅNGD m
	mm id x yd	Imp "id						
2002-005	5x12	3/16	30	0,12	1,0	3,0	-	100
2002-006	6x13	1/4	40	0,14	1,0	3,0	-	100
2002-008	8x15	5/16	50	0,17	1,0	3,0	-	100
2002-010	10x17	3/8	60	0,20	1,0	3,0	-	100
2002-013	13x20	1/2	80	0,23	1,0	3,0	-	100
2002-015	15x23	5/8	90	0,29	1,0	3,0	-	100
2002-019	19x27	3/4	110	0,37	1,0	3,0	-	80
2002-025	25x35	1	150	0,61	1,0	3,0	-	50
2003-016	16x26	5/8	80	0,45	2,0	5,4	-	80
2003-019	19x31	3/4	100	0,63	2,0	5,4	-	50
2003-025	25x38	1	150	0,86	2,0	5,4	-	50
2004-015	15x25	19/32	80	0,42	2,0	5,4	-	80
2004-019	19x31	3/4	100	0,63	2,0	5,4	-	50
2004-025	25x38	1	150	0,86	2,0	5,4	-	50

Kopplingar: Hylskopplingar, klämbackskopplingar eller rillade kopplingar med slangklämmor.

POSTADRESS

MAILADDRESS

AB TERGO
FLYGFÄLTSGATAN 5
128 30 SKARPNÄCK
SWEDEN

PRODUKTION & LAGER

PRODUCTION & WAREHOUSE

AB TERGO PRODUKTION
PL 20991 , Häradsvägen 231
HÄRADSBYGDEN
793 50 LEKSAND
SWEDEN

TELEFON **08-447 55 90**

INTERNATIONAL TEL +468 447 55 90

TELEFAX **08-604 89 00**

INTERNATIONAL FAX +468 604 89 00

E-post tergo@tergo.se

E-mail tergo@tergo.se

Internet: <http://www.tergo.se>