

## Rullbar Bunkerslang DN80 -DN250 Art nr 2023 med antistatiskt yttergummi



Kraftig och smidig rullbar gummislang för lastning/lossning av tankfartyg i hamnar liksom som supply-slang offshore.

Innergummi beständigt mot mineraloljeprodukter med upp till 55% aromathalt.

Fyra cordinlägg i textil och två flätade antistatwirar.

Yttergummi svart elektriskt ledande (antistatiskt), väder- & havsmiljöbeständigt.

Elektriskt ledande:  $R < 10^6$  Ohm.

Temperaturområde: -40° - + 93°C.

Märkning: -GOODYEAR RIG SUPPLY SW WP 20 BAR BP 60 BAR-

### Tekniska Data:

Artikelnr	Dimension inv mm	Vägg-tjocklek	Dimension utv mm	Arbets-tryck Bar	Spräng-tryck Bar	Vikt kg/m	Max Längd m
2023-076	76,0	7,0	90,0	20	60	2,85	30,5/61/122
2023-102	102,0	7,0	116,0	20	60	3,99	30,5/61/122
2023-127	127,0	8,0	143,0	20	60	4,99	30,5/61/122
2023-152	152,0	9,0	170,0	20	60	5,20	30,5/61/122
2023-203	203,0	10,0	223,0	20	60	8,50	30,5/61/122
2023-254	254,0	13,0	280,0	20	60	23,60	30,5/61/122

Med reservation för ändringar

### Kopplingar:

DN 80 -DN 200: Klämbackskopplingar

DN 80 -DN250: Fabriksmonterade (vulkaniserade) kopplingar

#### POSTADRESS

#### MAILADDRESS

**AB TERGO**  
Box 5  
131 06 NACKA  
SWEDEN

#### PRODUKTION & LAGER

#### PRODUCTION & WAREHOUSE

**AB TERGO PRODUKTION**  
PL 20991 , Häradsvägen 231  
HÄRADSBYGDEN  
793 50 LEKSAND  
SWEDEN

#### TELEFON 08-447 55 90

INTERNATIONAL TEL +468 447 55 90

TELEFAX 08-604 89 00

INTERNATIONAL FAX +468 604 89 00

E-post [info@tergo.se](mailto:info@tergo.se)

E-mail [info@tergo.se](mailto:info@tergo.se)

Internet: <http://www.tergo.se>