

Art nr 3608 - för mättad ånga 164°C

Robust och smidig slang för mättad ånga och hetvatten.
 Innergummi: SBR/EPDM, svart, slät, antistatiskt.
 Yttergummi: SBR/NBR, rött, antistatiskt, vävmönstrat, oljebeständigt.
 Cord: Två lager lindad textil.
 Temperatur: +164°C (Mättad vattenånga), +95°C (Hetvatten)
 Säkerhetsfaktor: Ånga: 10:1, Vatten: 3,5:1



Art nr 3625 - för mättad ånga 210°C

Robust och smidig slang för mättad ånga och hetvatten
 tillverkad enligt DIN 2825:1994 och BS 5342:1985 2A
 Innergummi: EPDM, svart, elektriskt ledande, slät.
 Yttergummi: EPDM, svart, elektriskt ledande, vävmönstrat. Prickat.
 Cord: En stålläta.
 Temperatur: +210°C kortvarigt (Mättad vattenånga), +95°C (Hetvatten)
 Säkerhetsfaktor: Ånga: 10:1, Vatten: 3,5:1



Art nr 3626 - för mättad ånga 210°C

Robust och smidig slang för mättad ånga och hetvatten
 tillverkad enligt DIN 2825:1994.
 Innergummi: EPDM, svart, elektriskt ledande, slät.
 Yttergummi: EPDM, svart, elektriskt ledande, vävmönstrat.
 Behöver ej prickas.
 Cord: Två mässingsbelagda stållätor.
 Temperatur: +210°C kontinuerligt (Mättad vattenånga), +120°C (Hetvatten)
 Säkerhetsfaktor: Ånga: 10:1, Vatten: 3,5:1



Tekniska data (Slangarna tillverkas även i dimensionerna 16,32,38,50,60,63,75 mm, Tekniska data mot förfrågan.)

Art nr	Dim	Arb tryck ånga Bar	Arb tryck vatten Bar	Böjn radie mm	Vikt kg/m	Längd m
3608-013	13x23	6	18	80	0,35	40
3608-019	19x31	6	18	115	0,60	40
3608-025	25x39	6	18	150	0,90	40
3825-013	13x25	18	55	80	0,52	40
3825-019	19x31	18	55	110	0,75	40
3825-025	25x40	18	55	170	1,00	40
3826-013	13x25	18	55	80	0,55	40
3826-019	19x32	18	55	110	0,70	40
3826-025	25x39	18	55	180	1,10	40

Kopplingar: Vi rekommenderar klämbackskopplingar enligt DIN 2826.

Säkerhetsvarning: Ånga bör alltid hanteras med varsamhet; oaktsamhet kan orsaka stora skador på användare och egendom. Välj därför alltid rätt ångslang med hänsyn till tryck och temperatur, korrekt monterade kopplingar och var noggrann med underhåll av utrustningen för största möjliga säkerhet för användare och omgivning.
 Överhettad ånga reducerar påtagligt slangens livslängd.

POSTADRESS

MAILADDRESS

AB TERGO
 FLYGFÄLTSGATAN 5
 128 30 SKARPNÄCK
 SWEDEN

PRODUKTION & LAGER

PRODUCTION & WAREHOUSE

AB TERGO PRODUKTION
 PL 20991, Häradsvägen 231
 HÄRADSBYGDEN
 793 50 LEKSAND
 SWEDEN

TELEFON 08-447 55 90

INTERNATIONAL TEL +468 447 55 90

TELEFAX 08-604 89 00

INTERNATIONAL FAX +468 604 89 00

E-post tergo@tergo.se

E-mail tergo@tergo.se

Internet: <http://www.tergo.se>