

Beskrivning	DN mm	GGA	MTRL	Tätning	Bild	Vikt kg	Artikelnummer	Bild		
<p>KLÄMBACKSKOPPLING - HONDEL med klämbackar av aluminium, säkringskam, överfallsmutter med plan eller konisk tätning eller fast invändig konisk gänga (NPT). Packning av vulkollan (Ms) eller PTFE (SS). Packningar i andra material mot förfrågan. Klämbackar i andra material eller för annan godstjocklek mot förfrågan.</p> <p>Material: St= kolstål, SS= rostfritt syrafast stål 1.4571, Ms= mässing, Al= aluminium.</p> <p>Gångor: R= rörgänga (DIN ISO 228 / BSP) NPT= API, NPS= NPSH, W= Witworth grovgänga</p>	13x5	R $\frac{1}{2}$ "	St	plan	1	0,18	120 135050 111			
			SS				120 135050 122			
			Ms	konisk		120 135050 133				
		120 135050 133								
		1/2"NPT	St	gänga		0,20	120 135050 310			
		M22x1,5	Ms			konisk	0,19		130 135221 433	
		R $\frac{3}{4}$ "	SS	plan		0,23	120 135075 122			
			Ms			0,24	120 135075 133			
		19x6	R $\frac{3}{4}$ "	St		plan	1		0,23	120 196075 111
				SS					0,20	120 196075 122
	Ms			konisk	0,21	120 196075 133				
	3/4"NPT		St	gänga	0,22	130 196075 133				
	M30x1,5		Ms		konisk	0,26			120 196075 310	
	R1"		SS	plan	0,27	130 196301 433				
			Ms		0,24	120 196100 122				
	25x6		R1"	St	plan	1			0,32	120 256100 111
		SS		0,28			120 256100 122			
		Ms		konisk	0,26		120 256100 133			
		1"NPT	St	gänga	0,27		130 256100 133			
		1"NPS	Ms		plan		0,37		120 256100 310	
		M38x1,5	Ms	konisk	0,26		120 256100 733			
		R1 $\frac{1}{4}$ "	St	plan	0,39		130 256381 433			
			SS		0,37		120 256125 111			
			Ms		0,34		120 256125 122			
		R1 $\frac{1}{2}$ "	SS	plan	0,32		120 256125 133			
			Ms		0,43		120 256150 122			
		32x6	R1 $\frac{1}{4}$ "	St	plan		1	0,42	120 256150 133	
				SS				0,39	120 326125 111	
				Ms	konisk			0,35	120 326125 122	
	1/4"NPT		St	gänga	0,33	120 326125 133				
	1/4"NPS		Ms		plan	0,37		130 326125 133		
	M45x1,5		Ms	konisk	0,37	120 326125 133				
	R1 $\frac{1}{2}$ "		SS	plan	0,45	120 326125 310				
			Ms		0,33	120 326125 733				
			0,49		130 326451 433					
	R2"		SS	plan	0,44	120 326150 122				
		Ms	2		0,41	120 326150 133				
		SS	1		0,56	120 326200 122				
	35x6	R2"	Ms	plan	2	0,58	120 326200 133			
			Ms		2	0,43	120 356150 133			
						0,58	120 356200 133			

POSTADDRESS

MAILADDRESS

AB TERGO
FLYGFÄLTSGATAN 5
128 30 SKARPNÄCK
SWEDEN

PRODUKTION & LAGER

PRODUCTION & WAREHOUSE

AB TERGO PRODUKTION
PL 20991 Häradsvägen 231
HÄRADSBYGDEN
793 50 LEKSAND
SWEDEN

TELEFON **08-447 55 90**

INTERNATIONAL TEL +468 447 55 90

TELEFAX **08-604 89 00**

INTERNATIONAL FAX +468 604 89 00

E-post tergo@tergo.se

E-mail tergo@tergo.se

Internet: <http://www.tergo.se>

KLÄMBACKSKOPPLINGAR MED INVÄNDIG GÄNGA

DN 38 TILL DN 100 för gummislang enligt DIN 2817
Lämpliga för arbetstryck upp till 25 Bar (2,5 MPa)

Beskrivning	DN mm	Gänga	MTRL	Tätning	Bild	Vikt kg	Artikelnummer	Bild	
<p>KLÄMBACKSKOPPLING - HONDEL med klämbackar av aluminium, säkringskam, överfallsmutter med plan eller konisk tätning eller fast invändig konisk gänga (NPT). Packning av vulkollan (Ms) eller PTFE (SS). Packningar i andra material mot förfrågan. Klämbackar i andra material eller för annan godslocklek mot förfrågan.</p> <p>Material: St= kolstål, SS= rostfritt syrafast stål 1.4571, Ms= mässing, Al= aluminium.</p> <p>Gångor: R= rörgänga (DIN ISO 228 / BSP) NPT= API, NPS= NPSH, W= Witworth grovgänga</p>	38x6,5	R1½"	St	plan	1	0,46	120 387150 111		
			SS			0,42	120 387150 122		
			Ms	konisk	2	0,41	120 387150 133		
			Ms			0,44	130 387150 133		
		1½"NPT	St	gänga	1	0,47	120 387150 310		
		1½"NPS	Ms	plan	2	0,40	120 387150 733		
		M52x1,5	Ms	konisk	1	0,52	120 387521 433		
		R2"	SS	plan	1	0,58	120 387200 122		
			Ms			2	0,55		120 387200 133
			W2"x7			Ms			0,56
		40x7	R1½"	SS	plan	1	0,55		120 407150 122
						Ms	2		0,55
	R2"		SS	plan	1	0,70	120 407200 122		
					Ms	2	0,65	120 407200 133	
	42x7	R2"	Ms	plan	2	0,72	120 427200 133		
					W2"x7		0,73	120 427207 133	
	45x7	R2"	Ms	plan	2	0,75	120 457200 133		
					W2"x7		0,77	120 457207 133	
	50x8	R2"	SS	plan	1	0,85	120 508200 111		
					1	0,71	120 508200 122		
				Ms	2	0,72	120 508200 133		
				Ms	2	0,74	130 508200 133		
		W2"x7	Ms	plan		0,76	120 508207 133		
		2"NPT	St	gänga	1	0,83	120 508200 310		
		2"NPS	Ms	plan	2	0,72	120 508200 733		
		M65x2	Ms	konisk	1	0,90	120 508652 433		
		R2½"	SS	plan	1	0,98	120 508250 122		
					2	0,93	120 508250 133		
	63x8	R2½"	SS	plan	1	1,20	120 657250 122		
					2	1,20	120 657250 133		
					Ms	2	1,25	130 657250 133	
					Ms	5	1,30	120 657314 133	
	65x7	W3¼"	Ms	plan	1	1,30	120 657250 733		
					2½"NPS	konisk	1	1,45	120 657782 433
					M78x2		2	1,55	120 657300 133
					R3"	plan	2	1,55	120 657300 133
	75x8	R3"	St	plan	1	1,40	120 758300 111		
					1	1,45	120 758300 122		
		Ms	konisk	2	1,60	120 758300 133			
				2	1,65	130 758300 133			
			plan		1,62	130 758916 133			
				2	1,55	120 758300 733			
		M90x2	konisk	2	1,50	120 758902 433			
				SS	plan	5	5,10	120 758550 522	
	Ms	5	5,30	120 758550 533					
	Al	6	2,45	120 758550 544					
	80x8	R3"	Ms	plan	2	1,55	120 808300 133		
		M100x2	konisk	1	2,10	130 808102 433			
100x8	R4"	SS	plan	3	3,90	120 108400 122			
		Ms		4	3,85	120 108400 133			
	Ms	4		3,85	120 108400 733				
	St	5		6,20	120 108550 511				
	SS	5		5,00	120 108550 522				
	Ms	5		5,60	120 108550 533				
	Al	6		3,10	120 108550 544				

POSTADRESS

MAILADDRESS

AB TERGO
FLYGFÄLTSGATAN 5
128 30 SKARPNÄCK
SWEDEN

PRODUKTION & LAGER

PRODUCTION & WAREHOUSE

AB TERGO PRODUKTION
PL 20991 Häradsvägen 231
HÄRADSBYGDEN
793 50 LEKSAND
SWEDEN

TELEFON **08-447 55 90**

INTERNATIONAL TEL +468 447 55 90

TELEFAX **08-604 89 00**

INTERNATIONAL FAX +468 604 89 00

E-post tergo@tergo.se

E-mail tergo@tergo.se

Internet: <http://www.tergo.se>