



Tergoflex® tankbils slangar är kompositslangar av mycket hög kvalitet. Slangarna utmärkes av hög flexibilitet, lätthanterlighet samt hög slitstyrka. Slangarna är konstruerade med en invändig spiral, polypropylenfilmer, polypropylenväv, slitstarkt ytterskikt samt en yttre spiral. Slangarna har olika färg beroende på slangtyp och användningsområde. Slangarna kan om så önskas förses med utvändigt slitskydd.

Snabbguide Tergoflex kompositslang för tankbilar

Art. nr	845	848	954	855	858	901	951
Typ	Komposit Extra Lätt	Komposit Superlätt	Komposit Lätt	Komposit Extra Lätt	Komposit Superlätt	Komposit Kraftig	Komposit Kraftig
Användningsområde	Gasretur	Gasretur	Själva avrinning Pumpning Sug	Själva avrinning Pumpning	Själva avrinning	Pumpning Sug	Pumpning Sug
Produkter	Petroleumgas	Petroleumgas	Bensin Diesel	Bensin Diesel Jet A1	Bensin Diesel Jet A1	Eo 1-5 Bensin Diesel	Kemikalier Lösnings- medel
Dimension	3"	3"	1"-4"	4"	4"	1"-4"	1"-4"
Tryck (Bar)	7	7	10	10	10	16	16
Arbets- temperatur °C	-40-+65	-40-+65	-40-+65	-40-+65	-40-+65	-40-+85	-40-+85 specialutf. till+200
Max längd	30 m	30 m	30 m	30 m	30 m	30 m	30 m
Vikt kg/m	2,4	1,69	3": 3,5 4": 4,6	3,5	1,95	3": 3,3 4": 5,1	3": 3,0 4": 4,3

Kopplingar: Kompositslangarna levereras i längder med påpressade kopplingar enligt önskemål och provtryckta. Samtliga slangar kan erhållas med certifikat och märkta med tillverkningsdatum och ID-nummer.

POSTADRESS

MAILADDRESS

AB TERGO
FLYGFÄLTSGATAN 5
128 30 SKARPNÄCK
SWEDEN

PRODUKTION & LAGER

PRODUCTION & WAREHOUSE

AB TERGO PRODUKTION
PL 20991, Häradsvägen 231
HÄRADSBYGDEN
793 50 LEKSAND
SWEDEN

TELEFON 08-447 55 90

INTERNATIONAL TEL +468 447 55 90

TELEFAX 08-604 89 00

INTERNATIONAL FAX +468 604 89 00

E-post tergo@tergo.se

E-mail tergo@tergo.se

Internet: <http://www.tergo.se>