

ASFALTSLANG AV SYNTETISKT GUMMI



Kraftig och mycket flexibel slang avsedd för transport av asfalt, asfaltemulsioner, asfaltlösningar, tjära och flytande svavel. Lämplig för lastning och lossning av järnvägsvagnar och tankbilar samt vid appliceringsarbeten. Tekniska data enligt tabellen nedan. Med prickat, svart yttergummi, in- och utvändigt slät och med helinbäddad stålspiral.

ARTIKEL-NUMMER	DIMENSION mm id x yd Imp "id	BÖJNINGSRADIE mm	VIKT Kg/m	MAX ARBETS-TRYCK MPa	MIN SPRÄNG-TRYCK MPa	VAKUUM %	TILLVERKNINGSLÄNGD D m
2606-050	50x64 2	130	2,02	1,6	6	80	40
2606-063	63x79 2½	160	2,47	1,6	6	80	40
2606-075	75x90 3	180	3,04	1,6	6	80	40
2606-100	100x116 4	250	4,62	1,6	6	80	40

Kopplingar för asfaltslang:

Klämbackskoppling i mässing med klämbackar i aluminium, utvändig gänga samt, Tredelad unionskoppling i stål med invändig gänga och invändig konisk tätning för anslutning mot tank. För befintliga anläggningar levereras kopplingen tvådelad (handel+mutter)

Dimensioner: DN 50 - DN 100



POSTADRESS

MAILADDRESS

AB TERGO
Box 5
131 06 NACKA
SWEDEN

PRODUKTION & LAGER

PRODUCTION & WHAREHOUSE

AB TERGO PRODUKTION
PL 20991, Häradsvägen 231
HÄRADSBYGDEN
793 50 LEKSAND
SWEDEN

TELEFON **08-447 55 90**

INTERNATIONAL TEL +468 447 55 90

TELEFAX **08-604 89 00**

INTERNATIONAL FAX +468 604 89 00

E-post tergo@tergo.se

E-mail tergo@tergo.se

Internet: <http://www.tergo.se>